

## SVÍTIDLO NETTUNO S / M / L

### POPIS:

- těleso svítidla z tlakově litého hliníku
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem 4 mm
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
  - silnic, dálnic, tunelů, parkovišť,
  - průmyslových areálů, výrobních i jiných hal,
  - čerpacích stanic, sportovních areálů, apod.
  - nasvětlení budov
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těžké organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

### OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidel je tvořen účinnými LED čipy, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- 3 velikostní varianty tělesa dle výkonu v jednotném designu
- životnost 100 000 hodin (L98/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- nespočet variant optik dle přání a situace vč. jejich kombinací
- chromatičnost 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90

### ÚDRŽBA:

Svítidlo je přístupné se základním nářadím.

### OSAZENÍ PŘI 3000K / 4000K\*:

Nettuno typ S	= 50 - 170 W	9.120 - 29.475 lm
Nettuno typ M	= 200 - 300 W	34.612 - 51.889 lm
Nettuno typ L	= 300 - 550 W	53.457 - 97.257 lm

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	175 - 264 V a.c, 50/60 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08 / výbava antivandal IK 09 na přání
Hmotnost	6/11/23 kg
Účinník	PF = 0,97 (aktivní PFC)

### MONTÁŽ:

Svítidlo je vybaveno ocelovým úchytem, svítidlo je možné instalovat na zeď, strop nebo pomocí objímky na stožár.

Svítidlo lze objednat i jako závěsná varianta.

Svítidlo je standardně dodávané v odstínu RAL 9023.

\*Jedná se o standardní provedení svítidla. Tyto hodnoty dokáže výrobce individuálně přizpůsobit dle potřeb a přání zákazníka (počet čipů, proud, RA). Tolerance světelného toku a/nebo spotřeby cca 5%.

JIPOL S.R.O.

Litvínovická 1478  
370 01 České Budějovice

### ZOBRAZENÍ:



### ROZMĚRY (mm):

S:	517 x 365 x 66
M:	622 x 478 x 78
L:	887 x 662 x 89