

SVÍTIDLO Clasic DEMA

POPIS:

- tělo svítidla je tvořeno hliníkovým výliskem
- svítidlo je vybaveno čirým krycím difuzorem
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - hlavních i vedlejších komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovišť, náměstí,...
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku, kryté odolným difuzorem
- optiku lze osadit clonící mřížkou
- životnost 100 000 hodin (L95/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- optika v rozsahu A1 - A15, E1 - E3, R1
- teplota chromatičnosti 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90

REGULACE SVÍTIDLA (na vyžádání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí 1 - 5 přednastavených programů stmívání
- regulace snížením napětí v rozvodné síti

ÚDRŽBA:

Svítidlo je beznástrojově přístupné a rozebíratelné.

OSAZENÍ*

10 W - 70W:

při 2200K	1.400 - 9.030 lm
při 2700K	1.560 - 9.870 lm
při 3000K/4000K	1.710 - 10.850 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08
Hmotnost	cca 8 kg (dle provedení)
Přepětíová ochrana	6kV, na přání 10kV

MONTÁŽ:

Svítidlo je připraveno k instalaci na závěsný zakázkový výložník. Výložník není součástí svítidla. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 9011 dle vzorníku RAL, další barvy na vyžádání.

*Jedná se o standardní provedení svítidla. Tyto hodnoty dokáže výrobce individuálně přizpůsobit dle potřeb a přání zákazníka (počet čipů, proud, RA).

ZOBRAZENÍ:



Originální clonící mřížka:



ROZMĚRY (mm):

