

Svítidlo MORAVIA

POPIS:

- těleso svítidla je tvořeno z unikátního syntetického materiálu
- ekologicky udržitelná výroba - korpus je plně recyklovatelný
- vyrobeno z recyklovatelného materiálu
- vybaveno plochým tvrzeným sklem s možností přidaného dekorativního difuzoru
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- pro osvětlení náměstí, parků, pěších zón, ale i hlavních a vedlejších komunikací, cyklostezek, parkovišť, apod.
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = neobsahuje těkavé organické sloučeniny

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen účinnými LED čipy s kolimátory, zajišťující optimální rozložení a intenzitu světelného toku,
- optiku lze osadit clonící mřížkou
- životnost 100 000 hodin (L90/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- optika v rozsahu A1 - A80, E1 - E6, R1, přechodové optiky
- teplota chromatičnosti **1800/2200/2700/3000/4000/5000/5700 K**
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90

REGULACE SVÍTIDLA (na vyžádání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí autonomní regulace (již v základu)
- možnost NEMA a ZHAGA konektoru uvnitř korpusu

ÚDRŽBA:

Svítidlo je přístupné a snadno rozebíratelné běžným nářadím.

OSAZENÍ*

10 W - 70W:

při 1800K	1.100 - 6.721 lm
při 2200K	1.400 - 9.764 lm
při 2700K	1.560 - 10.462 lm
při 3000K/4000K	1.710 - 11.436 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08
Hmotnost	cca 10 kg (dle provedení)
Přepětová ochrana	6kV, na přání 10kV

MONTÁŽ:

Svítidlo je připraveno k instalaci na závěsný zakázkový výložník. Výložník není součástí svítidla. Svítidlo je možné dodat v několika barvách. Svítidlo není lakované, proto se odstín výložníku a stožáru přizpůsobuje barvě korpusu svítidla.

*Jedná se o standardní provedení svítidla. Tyto hodnoty dokáže výrobce individuálně přizpůsobit potřebám a přáním zákazníka (počet čipů, proud, RA).

ZOBRAZENÍ:



Originální clonící mřížka:



Barevné alternativy:



