

SVÍTIDLO VEGA S a M

POPIS:

- tělo svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem 4 mm
- doživotní záruka dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - průmyslových areálů, výrobních i jiných hal,
 - billboardů, vývěsních štítů
 - nasvětlení budov, apod.
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen dle výkonu 3 - 12 účinnými LED čipy, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- životnost 100 000 hodin (L90/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- 9 variant optik
- chromatičnost - 4000K (na přání 2700/3000/5000/5700 K)
- index podání barev RA 70-80

ÚDRŽBA:

Svítidlo je přístupné se základním vybavením.

OSAZENÍ typu S při 4000K:

VEGA-S-3L/15W	2.400 lm
VEGA-S-3M/20W	3.000 lm
VEGA-S-3H/25W	3.600 lm
VEGA-S-3X/30W	4.200 lm
VEGA-S-6H/50W	7.200 lm
VEGA-S-9H/75W	10.800 lm

OSAZENÍ TYPU M při 4000K:

VEGA-M-3X/35W	4.700 lm
VEGA-M-6X/70W	9.400 lm
VEGA-M-9X/100W	13.600 lm
VEGA-M-12X/125W	17.100 lm
VEGA-M-15X/150W	21.000 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08
Hmotnost	5 - 7 kg dle provedení

MONTÁŽ:

Svítidlo je univerzální a montáž je možná na stožár, výložník, rovnou betonovou nebo ocelovou plochu/základovou desku.

Svítidlo je standardně dodávané v odstínu RAL 7024.



ZOBRAZENÍ:



ROZMĚRY (mm):

