

SVÍTIDLO NETTUNO S / M / L

POPIS:

- těleso svítidla z tlakově litého hliníku
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem 4 mm
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - silnic, dálnic, tunelů, parkovišť,
 - průmyslových areálů, výrobních i jiných hal,
 - čerpacích stanic, sportovních areálů, apod.
 - nasvětlení budov
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidel je tvořen účinnými LED čipy, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- 3 velikostní varianty tělesa dle výkonu v jednotném designu
- životnost 100 000 hodin (L95/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- nespočet variant optik dle přání a situace vč. jejich kombinací
- chromatičnost 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90

ÚDRŽBA:

Svítidlo je přístupné se základním vybavením.

OSAZENÍ při 3000K / 4000K:

Nettuno typ S = 50-175 W	8.750 - 27.180 lm
Nettuno typ M = 200-300 W	32.390 - 47.860 lm
Nettuno typ L = 300-550 W	56.190 - 84.790 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	175 - 264 V a.c, 50/60 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 08 / výbava antivandal IK 09 na přání
Hmotnost	6/11/23 kg
Účinník	PF = 0,97 (aktivní PFC)

MONTÁŽ:

Svítidlo je vybaveno ocelovým úchytem, svítidlo je možné instalovat na zeď, strop nebo pomocí objímky na stožár.

Svítidlo lze objednat i jako závěsná varianta.

Svítidlo je standardně dodávané v odstínu RAL 9023.

ZOBRAZENÍ:



ROZMĚRY (mm):

S:	517 x 365 x 66
M:	622 x 478 x 78
L:	887 x 662 x 89